


## Maglia acciaio inox Art. Trias




Le serrande a maglia intrecciata modello TRIAS sono indicate per installazioni in zone di pregio architettonico, di prestigio commerciale, boutique di moda e di particolare richiamo merceologico, e per tutte le destinazioni residenziali o commerciali.

Realizzate nella trama orizzontale da tondini di acciaio INOX aisi 316 di diametro 3 mm intervallati da tondini di rinforzo diametro 8 mm, e verticalmente con trecce realizzate con tre cordini sempre di acciaio INOX aisi 316 di diametro 2 mm ciascuno.


Le serrande possono essere movimentate con motorizzazione con comando a parete uomo presente.

TABELLA SPESSORI E PESI			
Tipologia	Spessore tondini	Kg/mq	
Maglia di acciaio INOX aisi 316	8 mm / 3 mm	11,30	

## TABELLE INGOMBRI AVVOLGIMENTI E GUIDE DI SCORRIMENTO



Altezza luce H	Α	В	Altezza totale
Da - a			Da - a
- 110	40	40	150
111 - 159	41	41	152 - 200
160 - 209	41	41	201 - 250
210 - 258	42	42	252 - 300
259 - 308	42	42	301 - 350



Larghezza serranda	Dimensione guida		
Fino a 300 cm	40,0 mm x 47,0 mm		

## CARATTERISTICHE GUIDE

Le guide di scorrimento in acciaio INOX e sagomate con profilo a "C", complete di guarnizioni in gomma antiattrito, unite al nostro **sistema antistrappo**, garantiscono una notevole tenuta laterale del telo serranda, e allo stesso tempo mantengono uno scorrimento fluido sia in fase apertura che di chiusura.

## **FUNZIONAMENTO TIPO TAPPARELLA**

Le serrande a maglia **modello TRIAS** sono adatte per l'avvolgimento su alberi ottagonali senza molle, (funzionamento tipo tapparella) su aperture di piccole dimensioni.

Tutte le serrande SPAGNOLI, sono rigorosamente costruite con materiali di prima scelta certificati in base alla normativa europea EN 13241-1CE