


Le serrande a stecche **modello S73** sono indicate per aperture con ridotto spazio di avvolgimento e di larghezza non superiore ai 2,00 mt, sia in ambiente residenziale che commerciale.

Realizzate con lamiere cieche o microforate di spessore 7/10 di mm, **in acciaio zincato a caldo Z200** certificato a norma UNI EN 10142.

Le serrande possono essere movimentate manualmente, oppure motorizzate con comando a parete uomo presente o con comando a distanza.


TABELLA SPESSORI E PESI				
Tipologia	Spessore in decimi di mm Kg/mq			
Acciaio zincato	7/10	11,00		
Acciaio zincato microforato	7/10 10,1			

TABELLE INGOMBRI AVVOLGIMENTI



Altezza luce H Da - a	A	В	Altezza totale Da - a
- 23	27	27	50
24 - 72	28	28	52 - 100
73 - 121	29	29	102 - 150
122 - 169	31	31	153 - 200
170 - 219	31	31	201 - 250
220 - 268	32	32	252 - 300

PROFILI GUIDE DI SCORRIMENTO



Le dimensioni delle guide saranno scelte caso per caso in funzione delle dimensioni della serranda.

N.B.: Per applicazioni particolari si possono usare guide di altre dimensioni e forme, da definire caso per caso.

FUNZIONAMENTO TIPO TAPPARELLA

Le serrande a stecche **modello S73** sono idonee per l'avvolgimento su alberi ottagonali senza molle (funzionamento tipo tapparella), su aperture di piccole dimensioni.

Tutte le serrande SPAGNOLI, sono rigorosamente costruite con materiali di prima scelta certificati in base alla normativa europea EN 13241-1CE



Stecche Art. S73

MAZZETTA COLORI RAL STANDARD



LE FOTO DEI COLORI SONO SOLTANTO INDICATIVE, LE SFUMATURE, L'INTENSITA', LA NITIDEZZA DELLA TINTA NON POSSONO ESSERE ESPRESSE PERFETTAMENTE IN VIDEO, E' QUINDI CONSIGLIABILE PRENDERE ACCORDI CON LA NOSTRA AZIENDA PER POTER USUFRUIRE DI UNA VISIONE DAL VERO.

Tutte le serrande SPAGNOLI, sono rigorosamente costruite con materiali di prima scelta certificati in base alla normativa europea EN 13241-1CE